

# 汕头大学桑浦山校区 LY 座 学生宿舍修缮工程

灯具、插座、开关面板、配电箱物料表

日期：2024 年 2 月 26 日

工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：001

名称	位置	说明（单位：mm）
LED 面板灯	卫生间	<div>1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》；</div> <div>2、规格：根据供应商之施工规范标准；</div> <div>3、样板：于大量生产前须获样板审批通过；</div> <div>4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；</div> <div>5、型号：a) 尺寸：300x300； b) 参数：14W, <math>\geq 980lm</math>, 4000K；</div> <div>6、备注：防水防尘、嵌入式或吸顶式；</div>

样品（仅供参考）：



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：002

名称	位置	说明（单位：mm）
3.0m 成品 LED 庭院灯	室外	<div>1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》；</div> <div>2、规格：根据供应商之施工规范标准；</div> <div>3、样板：于大量生产前须获样板审批通过；</div> <div>4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；</div> <div>5、型号：a) 尺寸：3.0m 高； b) 参数：30W, 3000K；</div> <div>6、备注：防水防潮防尘型；</div>

样品（仅供参考）：



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：003

名称	位置	说明（单位：mm）
风扇调速开关	宿舍	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、规格：根据供应商之施工规范标准； 3、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 5、型号：a) 材质：优质 PC 料，细腻光洁，色泽良好； b) 功能：就地控制； c) 参数：10A，250V； 6、安装要求：位置正确，盖板端正，横平竖直，外观平整，光洁无划痕，安装牢固，紧贴墙面四周无空隙。

样品（仅供参考）：



开关面板物料

工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：004

名称	位置	说明（单位：mm）
双、三联带指示灯宽板开关	宿舍	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、规格：根据供应商之施工规范标准； 3、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 5、型号：a) 材质：优质 PC 料，细腻光洁，色泽良好； b) 功能：就地控制； c) 参数：10A，250V； 6、安装要求：位置正确，盖板端正，横平竖直，外观平整，光洁无划痕，安装牢固，紧贴墙面四周无空隙，相同位置高度一致，间距均匀。

样品（仅供参考）：



开关面板物料

工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：005

名称	位置	说明（单位：mm）
数据信息面板	宿舍	<p>1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》；</p> <p>2、规格：根据供应商之施工规范标准；</p> <p>3、样板：于大量生产前须获样板审批通过；</p> <p>4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；</p> <p>5、型号：a) 材质：优质 PC 料，细腻光洁，色泽良好； b) 功能：就地控制； c) 参数：10A，250V；</p> <p>6、安装要求：位置正确，盖板端正，横平竖直，外观平整，光洁无划痕，安装牢固，紧贴墙面四周无空隙，相同位置高度一致，间距均匀。</p>

样品（仅供参考）：

排气扇物料

工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：006

名称	位置	说明（单位：mm）
集成吊顶排气扇	宿舍	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、规格：根据供应商之施工规范标准； 3、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 5、型号：a) 材质：优质 PC 料，细腻光洁，色泽良好； b) 功能：就地控制； c) 参数：10A，250V； 6、安装要求：位置正确，光洁无划痕，安装牢固，应确保电源线的连接正确无破损，插头与插座接触良好，试运行，检查是否正常运行，有无异常声音或其他故障。

样品（仅供参考）：



排气扇物料

工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：007

名称	位置	说明（单位：mm）
壁装排气扇	宿舍	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、规格：根据供应商之施工规范标准； 3、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 4、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 5、型号：a) 材质：优质 PC 料，细腻光洁，色泽良好； b) 功能：就地控制； c) 参数：10A，250V； 6、安装要求：位置正确，光洁无划痕，安装牢固，应确保电源线的连接正确无破损，插头与插座接触良好，试运行，检查是否正常运行，有无异常声音或其他故障。

样品（仅供参考）：





