



图 1 桩基承台 (XZD) 构造示意图

注: 1 本大样适用于所有本工程建桩端锚固与锚固锚固面积大于 100 且无锚固长度要求的桩基。  
2 具体建桩端锚固与锚固面积工程, 应结合工程具体情况确定。

对于所有本工程建筑地坪与结构板顶面相差大于100且无特殊注明做法的位置,应详写建筑做法,并附建筑做法详图。

注:1 本大样适用于所有本工程建筑地坪与结构板顶面相差大于100且无特殊注明做法的位置。  
2 具体建筑地坪详建筑施工图,结构地坪详结构施工图。

钢筋锚固长度为 $L_a$   
未注明配筋详平面

钢筋锚固长度为 $l_a$   
未注明配筋详图

图中“”区域根据地勘64-64',76-76',171-171'剖面  
孔点ZK6、ZK10、ZK30、ZB14、ZB15、ZB16、ZB17基底为淤泥质土,应挖除换填,  
换填深度约为2.0m;具体深度及范围应以现场开挖为准。换填要求详见基础说明第10条。

图中“K-A”表示坑底标高为：42.750m；  
图中“K-B”表示坑底标高为：42.850m；  
图中“K-C”表示坑底标高为：41.350m；  
图中“K-D”表示坑底标高为：42.750m；  
图中“K-E”表示坑底标高为：43.050m；

定位及标高应配合建施, 设备图纸